

ubuntu - Reference #15875

Servis u startap-u ?

19.11.2008 15:27 - Ernad Husremović

Status:	Zatvoreno	Početak:	19.11.2008
Prioritet:	Normalan	Završetak:	
Odgovorna osoba:	Ernad Husremović	% završeno:	100%
Kategorija:		Procjena vremena:	0.00 sat
Ciljna verzija:			
Opis			
kako znamo da će se servis pri boot-u aktivirati ?			

Historija

#1 - 19.11.2008 15:33 - Ernad Husremović

primjer asterisk

```
root@ifold:~# ls /etc/init.d/asterisk
```

```
/etc/init.d/asterisk
```

```
root@ifold:~# ls /etc/rc*/asterisk*
```

```
/etc/rc0.d/K20asterisk /etc/rc3.d/S20asterisk /etc/rc6.d/K20asterisk  
/etc/rc1.d/K20asterisk /etc/rc4.d/S20asterisk  
/etc/rc2.d/S20asterisk /etc/rc5.d/S20asterisk
```

#2 - 19.11.2008 15:35 - Ernad Husremović

update-rc.d se koristi za izmjenu statusa servisa (vidi primjer u #14883)

#3 - 19.11.2008 15:37 - Ernad Husremović

- Status promijenjeno iz Novo u Zatvoreno

- % završeno promijenjeno iz 0 u 100

kod nasilnog gašenja mašine, može se desiti da je neki lock-fajl ostao aktivan i pri boot-u sistem misli da je servis već podignut