

F18 - Podrška #26031

client_id

03.01.2012 12:37 - Ernad Husremović

Status:	Zatvoreno	Početak:	03.01.2012
Prioritet:	Normalan	Završetak:	
Odgovorna osoba:	Ernad Husremović	% završeno:	100%
Kategorija:		Procjena vremena:	0.00 sat
Ciljna verzija:			
Opis			

Historija

#1 - 03.01.2012 12:38 - Ernad Husremović

client_id jedinstveno određuje klijenta koji pristupa knowhowERP serveru

```
select inet_client_addr();
```

#2 - 03.01.2012 12:54 - Ernad Husremović

možemo client_id vezati za server_addr ?

client_id = 100 => server 192.168.45.55

client_id = 2 => server 127.0.0.1

šta dobijamo time ? na lokalnom serveru možemo imati bringout bazu, na remote serveru bringout bazu. sa stanovišta dbf-ova ...

možemo diferencirati parove baza / lokalni dbf direktorij po ovim različitim id-ovima ...

treba li nam to ?

kada se server promjeni mjenja se client_id i pravi se nova lokalna baza ... je li to dobro ?

Hm ovo mi komplikovano i nepotrebno izgleda.

```
/2/bringout - rad sa 127.0.0.1 bazom  
/100/bringout - rad sa 192.168.45.55 bazom
```

ipak ima smisla, nije da nema ...

.f18_config.ini bi izgledao

```
[client_id]  
127.0.0.1=2  
192.168.45.55=100
```

#3 - 03.01.2012 13:24 - Ernad Husremović

<http://redmine.bring-out.ba/issues/26033#note-9>

#4 - 03.01.2012 13:24 - Ernad Husremović

- Status promijenjeno iz Dodijeljeno u Zatvoreno

- % završeno promijenjeno iz 0 u 100

priču nastavljamo na veznom ticketu