

## F18 - Greške #26062

### nepostojeća šifra ali me ne baca u "šifrnarnik"

04.01.2012 16:46 - Ernad Husremović

<b>Status:</b> Zatvoreno	<b>Početak:</b> 04.01.2012
<b>Prioritet:</b> Odmah riješiti	<b>Završetak:</b> 23.01.2012
<b>Odgovorna osoba:</b> Saša Vranić	<b>% završeno:</b> 100%
<b>Kategorija:</b>	<b>Procjena vremena:</b> 0.00 sat
<b>Ciljna verzija:</b>	
<b>Opis</b>	
<b>Povezani tiketi:</b>	
korelira sa F18 - Greške #25572: ukucam dio šifre i crticu (npr "9FM-") F18 ...	<b>Zatvoreno</b> <b>06.12.2011</b>

### Historija

#### #1 - 04.01.2012 16:47 - Ernad Husremović

jedno tri puta je ovo ispravljano ali nikada nije proradilo.

radim na bazi bring\_test

kalk unos podataka i kucam artikal: "10" on mi daje šifru "9 ....."

ovo me već blago izluđuje

#### #2 - 18.01.2012 16:38 - Ernad Husremović

- Završetak postavljeno na 19.01.2012

#### #3 - 20.01.2012 08:23 - Saša Vranić

ti si čišćenjem to razvalio, treba uporediti stari kod sa bringout github-a i pogledati šta si izbacio, zato ne radi

#### #4 - 20.01.2012 09:01 - Ernad Husremović

ne ne treba.

uzmi i debugiraj postojeć kod. zavlčenje u šumu starog koda nije dobro rješenje.

#### #5 - 20.01.2012 09:04 - Ernad Husremović

takođe, svaki fajl ima svoju istoriju promjena tako da češ na F18 repozitoriju naći sve što je izbačeno na ovom browse\_code fajlu.

odlazak u FMK kod je pogrešan i nepotreban smjer.

#### #6 - 20.01.2012 09:04 - Ernad Husremović

- Završetak promijenjeno iz 19.01.2012 u 23.01.2012

ovo za bhangco definitivno treba

#### #7 - 23.01.2012 09:08 - Saša Vranić

Da, sada sam skontao o čemu se radi, praktično bilo koji broj da unesem na početku, recimo:

- 10
- 22
- 70
- 80

uvijek mi izbaci artikal 9.....

ako je početno slovo

- A
- C

- G

itd...

onda mi fino otvori šifrnarik

#### #8 - 23.01.2012 09:10 - Saša Vranić

I to je recimo slučaj samo kod šifrnarika robe, kod partnera radi normalno

#### #9 - 23.01.2012 09:20 - Saša Vranić

da, samo u robi i to radi traženja po barkod-u :)

pronašao sam grešku

znači radi se o ovoj funkciji : [sif\\_seek\(\)](#)

i to na ovom dijelu:

[https://github.com/knowhow/F18\\_knowhow/blob/bfa59cab73738bc101a/common/codes\\_browse.prg#L214](https://github.com/knowhow/F18_knowhow/blob/bfa59cab73738bc101a/common/codes_browse.prg#L214)

znači, šta se desi ?

U šifraniku imamo ovakvo stanje:

```
id  
-----  
9...  
9A...  
ABC  
ADG  
AFF  
BCC
```

i u unosu kažem da mi traži sa "8".

Desi se seek "8" i naravno tog zapisa nema ali mi se pointer pozicionira na stavku 9... i čak se varijabli cld proslijedi ta vrijednost.

Naknadno se ispituje da li je FOUND .t. ili .f. i pošto je .f. traži se po barkod-u, [druga funkcija](#)

i on praktično onda traži po polju barkod ali sada već sa vrijednošću 9... umjesto istim id-om kao i maloprije

#### #10 - 23.01.2012 09:23 - Saša Vranić

[commit](#)

#### #11 - 23.01.2012 09:24 - Saša Vranić

samo ako je pronašao setuje varijablu, ako ne traži po barkod-u

[kod treba da je ovakav](#)

#### #12 - 23.01.2012 09:24 - Saša Vranić

testirao, sada je to ok

#### #13 - 23.01.2012 09:25 - Saša Vranić

- Status promijenjeno iz Dodijeljeno u Zatvoreno

- % završeno promijenjeno iz 0 u 100

#### #14 - 23.01.2012 14:13 - Saša Vranić

ispravio još jednu grešku, ako je šifra prazno također ne treba da seek-uje po barkod-u